LIEBHERR Turmdrehkrane



				\BUCHBERGER^			
Тур	Ausladung	Abstützweite	max. Tragkraft	Hakenhöhe			
13 HM	22 m / 500 kg	3,60 x 3,60 m	1.500 kg	16 m			
22 HM	27 m / 700 kg	4,20 x 4,20 m	2.000 kg	19 m			
22 SE	25 m / 900 kg	3,60 x 3,60 m	2.000 kg	18 m			
L1-24	27 m / 800 kg	3,80 x 3,80 m 3,10 x 4,30 m	2.500 kg	19 m			
26 H	28 m / 800 kg	3,80 x 3,80 m	2.000 kg	21 m			
26 K.1	26 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	2.500 kg	23 m			
32 H	30 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	21 m			
L1-32	30 m / 1.050 kg	4,00 x 4,00 m 3,30 x 4,50 m	4.000 kg	21,3 m			
34 K	33 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	20 - 26 m			
42 K.1	36 m / 1.100 kg	4,00 x 4,00 m	4.000 kg	21 - 27 m			
53 K	40 m / 1.000 kg	4,20 x 4,20 m	4.200 kg	23,8 - 31 m			
65 K	40 m / 1.400 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m			
65 K.1	43 m / 1.350 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m			
81 K	45 m / 1.400 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m			
81 K.1	48 m / 1.350 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m			
125 K	55 m / 1.000 kg	5,00 x 5,00 m	8.000 kg	27,8 - 39,8 m	·		

Load-Plus Funktion im **65 K.1 ● 81 K.1 ● 125 K** bis zu 20 % mehr heben dank Reduzierung der Antriebsgeschwindigkeiten

Mindestmietdauer: 4 Wochen Mietpreise auf Anfrage

Kabine für K-Krane

für folgende Krane ist die Kabine geeignet:

53 K • 65 K.1 • 81 K.1 • 125 K



"Nicht jede Baustelle erfordert eine Kabine. Doch die außenliegende Kabine, die für alle modernen K-Krane entwickelt wurde, bringen



Sie dann in Einsatz, wenn der Bedarf da ist. Die Kabine lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel montieren. Dank des eingebauten Steuerstandes kann der Kran mit der Funkfernsteuerung gefahren werden und somit ist beste Übersicht über den Arbeitsbereich gewährleistet."

Kran-Zubehör









	Minde	estmietdauer 1 Monat		
Funkfernsteuerung	Hetronic			
Betonsilo	500 Liter			
Betonsilo	500 Liter mit Schlauch			
Betonsilo	750 Liter			
Betonsilo	1.000 Liter			
Ladegabel	Tragkraft 1.500 kg			
Kettengehänge	2-strängig, 2 x 2 t, 4,00 m lang			
Kettengehänge	4-strängig, 4 x 2 t, 4,00 m lang			
Anschlussschrank	Anschlussleistung 55 kVA Anschlusssicherung NH00/100 A			
Verteilerschrank	Merz-VEV 63/221-6/V2/X allstr. Verteilerschrank nach neu.Norm DIN VDE 0100 Teil 704	Mietpreis auf Anfrage		
Gummiverteiler	SVG 63 FU mit FI-Schalter 63/0,3 A allstromsensity			
Kreuzerder für Verteilerschrank				
LIEBHERR Straßentransportachsen für Krane 25 km/h				
LIEBHERR lenkbare Schnellläufer Transportachsen für Krane 80 km/h				
Drehbegrenzung mit				
Flugsicherungsleuch				
Kran-LED Strahler für Turmbefestigung 240 Watt, 20.400 Lumen				