Fugenbänder

aus Weich-PVC nach Werksnorm auf Rollen à 25 m

Arbeitsfugenband innenliegend


Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.100	A 200	20 cm	
1500.101	A 240	24 cm	
1500.103	A 320	32 cm	



Arbeitsfugenband innenliegend

stabilisiert mit eingeschweißtem Rundstahl

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.060	ASI 200	20 cm	
1500.064	ASI 240	24 cm	
1500.801	ASI 320	32 cm	



Arbeitsfugenband innenliegend

stabilisiert mit Stahlbügeln

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.102	AS 200	20 cm	
1500.115	AS 240	24 cm	
1500.302	AS 320	32 cm	




Siloprofil

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.114	S 120	12 cm	



Arbeitsfugenband außenliegend

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.105	AA 250	24 cm	
1500.106	AA 320	32 cm	



Fugenbänder

aus Weich-PVC nach Werksnorm auf Rollen à 25 m




Dehnfugenband innenliegend

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.107	D 240	24 cm	
1500.108	D 320	32 cm	



Dehnfugenband außenliegend

Artikel-Nr.:	Тур	Breite	€ / m
1500.109	AD 250	24 cm	
1500.070	AD 320	32 cm	



Dichtrohr

zur Abdichtung der Sollbruchstelle im WU-Beton


Тур	Ø	Wandstärke	€ / m
Q 1	88 mm	240 - 350 mm	
Q 2	175 mm	350 - 500 mm	
Q 3	66 mm	170 - 240 mm	


Standardlängen: 3 m - 4 m - 5 m

Fugenbandverbinder

geprüfter Fugenbandverbinder, druckwasserdicht bis 50 m Wassersäule. Für innenliegende Fugenbänder.

Artikel-Nr.:	Breite	€ / Stück
1500.320	21 cm	
1500.325	25 cm	
1500.330	33 cm	





- 1) Pressplatten
- 2) Spezialkautschukdichtung
- 3) wasserundurchlässige Schraubverbindung

Eck-Arbeitsfugenbänder außenliegend

Ausführungen:

- A Sperranker außen
- I Sperranker innen
- W Sperranker wechselseitig

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Eck-Dehnfugenbänder außenliegend Ausführungen:

- A Sperranker außen
- I Sperranker innen
- W Sperranker wechselseitig

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Fugenabschlussbänder

Abmessungen und Preise auf Anfrage.

Fugenabschlussprofile

Abmessungen und Preise auf Anfrage.











Fugenblech blank auf Rollen à 30 m

Artikel-Nr.:	Stärke	Breite
1500.280	0,7 mm	200 mm
1500.301	0,6 mm	250 mm
1500.333	0,6 mm	300 mm
1500.322	0,8 mm	200 mm
	0,8 mm	250 mm
1500.335	0,8 mm	300 mm

Tagespreis auf Anfrage





Fugenblechverbinder


bestehend aus 2 Stahlpressplatten,

1 Gummidichtung 5 mm und benötigte Skt. Schrauben.

Artikel-Nr.:	Breite	€/Satz
1500.310	200 mm	
1500.305	250 mm	
	300 mm	









Fugenbandklammer

Artikel-Nr.:	Verpackung	€/100 Stck.
1500.111	100 Stück	



Fugenband Schweißbeil

Artikel-Nr.:		€/Stck.
1500.110	230 V, 250 W	



PVC Schweißband

zur Verstärkung von Schweißnähten

Artikel-Nr.:	Abmessung	Verpackung	€/m
1500.015	16 x 1,5 mm	25 m	
1500.010	30 x 1,5 mm	25 m	



Rundprofil

aus Polyethylenschaum grau als Hinterfüllmaterial für Dehnungsfugen aller Art speziell bei der Fertigteilmontage

Artikel-Nr.:	Ø	Verpackung	€/100m
1500.210	10 mm	1150 m	
1500.215	15 mm	550 m	
1500.220	20 mm	350 m	
1500.225	25 mm	200 m	
1500.230	30 mm	160 m	
1500.240	40 mm	270 m	
1500.245	50 mm	180 m	



Schaumstoff Dichtband

selbstklebend speziell zur Abdichtung von Schalungs- und Plattenstößen

Artikel-Nr.:	Breite	Stärke		€/Rolle
1500.112	19 mm	6 mm	Rolle à 10 m	