



format Seilhebezug 200

- einfache und schnelle Montage
- Tragkraft 200 kg
- Hubhöhe 25 m
- Hubgeschwindigkeit 20 m/min
- Gewicht 37 kg
- Steuerkabel 1,5 m

Artikel-Nr.:
4120.050

€/Stck.

GEDA®



GEDA - STAR 250 Comfort Schwenkarmaufzug

- Winde und gesamte Elektrik im robusten Aluminiumgehäuse
- Tragkraft 250 kg
- Hubhöhe 25 m
- Hubgeschwindigkeit 28 m/min
- Motor 1 kW - 230 V - 50 Hz
- Teilbar in Elektrowinde 38,5 kg und Schwenkarm 8,5 kg
- Steuerung mit Not-Aus. 2 m Kabel steckbar
- kpl. mit Zugseil, Drallfänger und Lasthaken.

Artikel-Nr.:

€/Stck.

1601.400



Artikel-Nr.	Befestigungsmittel	€/Stck.
1601.415	1860 - Gerüstbefestigung für 1½"-Rohrgerüste	
1601.417	1861 - Fenterklammerarm für Mauerstärken v. 16 - 50 cm	
1601.419	1862 - Geschossstütze ausziehbar v. 230 - 325 cm	
1601.421	1863 - Dreibock freistehend mit Ballastbehälter	



Artikel-Nr.	Lastaufnahmemittel	€/Stck.
1601.422	1812 - Eimergehänge für 4 Eimer	
1601.437	1815 - Mörtelsilo 65 l	
1601.451	1817 - Kettengehänge für Schubkarre	

GEDA - Lift 200 Standard

Alu-Schrägaufzug (bis 19 m Traufhöhe)

zum Beispiel: 11,5 m Aufbauhöhe

Artikel-Nr.	Bezeichnung
1 x 2030	GEDA - Lift 200 <ul style="list-style-type: none"> ● Nutzlast 200 kg ● Hubgeschwindigkeit 25 m/min ● 1 kW - 230 V - 50 Hz
4 x 3378	Leiterteil 2 m
1 x 3379	Leiterteil 1 m
1 x 2877	Knickstück
1 x 2893	Unipritsche



GEDA - 500 Z / ZP

Zahnstangenaufzug (max. Förderhöhe 100 m)

Transportbühne für Personen und Lasten

zum Beispiel: 12 m Aufbauhöhe

Artikel-Nr.	Bezeichnung
1 x 1015	GEDA 500 Z / ZP Tragfähigkeit 500 kg für Personen Tragfähigkeit 850 kg für Lasten Hubgeschwindigkeit 12/24 m / min 3,0/6,1 kW - 400 V - 50 Hz Grundeinheit
1 x 1043	Bühne „A“ (1,6 x 1,4 x 1,1 / 1,8 m)
1 x 1087	Kabeltopf mit Schleppkabel 25 m
7 x 1150	Stahlmast 1,5 m
2 x 1134	Masthalterung
2 x 1165	Schleppkabelführung

