

## Die Kompaktklasse - bedienerfreundlich und preiswert.

- 3 Kolben Axialpumpe mit Keramikboden
- Dreckfräser serienmäßig
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Easy Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage



**HD 5/15 CX Plus (mit Hochdruck-Schlauchtrommel und FR Classic Flächenreiniger)**

<b>Druck</b>	30 - 150 bar
<b>Fördermenge</b>	230 - 500 l/h
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	60° C
<b>Leistung</b>	2,8 kW
<b>HD 5/15 CX Plus</b>	

## Die Mittelklasse - robust, leistungsstark, rationell.



- 4-poliger, langsam laufender, robuster Drehstrommotor
- 3-Kolben-Pumpe mit Keramikkolben
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage und Servo-Control
- luftwassergekühlter Motor

**HD 9/20-4 MX Plus (m. Hochdruck-Schlauchtrommel)**

<b>Druck</b>	40 - 200 bar
<b>Fördermenge</b>	460 - 900 l/h
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	60° C
<b>Leistung</b>	7,0 kW
<b>HD 9/20-4 MX Plus</b>	

## Die Superklasse - für den harten Dauereinsatz

- 4-poliger Drehstrommotor mit Wasserkühlung
- ausgestattet mit der Kärcher Powerdüse
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- robuster Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Dreckfräser serienmäßig



**HD 10/23-4 SX Plus (m. Hochdruck-Schlauchtrommel)**

<b>Druck</b>	230 bar
<b>Fördermenge</b>	1000 l/h
<b>Max. Zulauftemperatur</b>	60° C
<b>Leistung</b>	7,8 kW
<b>HD 10/23-4 SX Plus</b>	

## Die Heißwasser-Kompaktklasse - einfache Bedienung für jedermann

- 1-phasiges Heißwasser-Gerät mit 4-poligem, wassergekühltem E-Motor,
- Schlauchtrommel, Eco-Stufe, Ein-Knopf-Bedienung, Integr. Tanks,
- Easy-Press-Pistole, stufenlose Druck-/Wassermengen-Regulierung u. v. m.



<b>Typ</b>	<b>HDS 6/14-4 CX</b>
<b>Druck</b>	30 - 140 bar
<b>Fördermenge</b>	240 - 560 l/h
<b>Max. Temperatur</b>	80° - 155° C
<b>Leistung</b>	3,6 kW

<b>Typ</b>	<b>HDS 7/16 CX</b>
3-phasiges Heißwasser-Gerät	
<b>Druck</b>	30 - 160 bar
<b>Fördermenge</b>	270 - 660 l/h
<b>Max. Temperatur</b>	80 - 155° C
<b>Leistung</b>	4,7 kW

## Die Heißwasser-Mittelklasse - für unterschiedlichste Einsätze

- in der eco/efficiency-Stufe arbeitet das Gerät im wirtschaftlichsten Temperaturbereich
- Komplettausstattung mit Verkalkungsschutz, Brennstoffmangelsicherung und Dampfstufe
- 3 Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben

<b>Typ</b>	<b>HDS 10/20-4M</b>
<b>Druck</b>	30 - 200 bar
<b>Fördermenge</b>	500 - 1000 l/h
<b>Max. Temperatur</b>	80 - 155° C
<b>Leistung</b>	7,8 kW



## Die Heißwasser-Superklasse - effizient im täglichen Dauereinsatz

- besonders geeignet für große Reinigungsobjekte wie LKW und Baumaschinen
- 3 Kolben-Axial-Pumpe mit Keramikkolben
- Komplettausstattung mit Verkalkungsschutz, Brennstoffmangelsicherung und Dampfstufe
- 2 Reinigungsmitteltanks
- 2 Strahlrohrbetrieb möglich

<b>HDS 12/18-4 SX</b>	
<b>Druck</b>	30 - 180 bar
<b>Fördermenge</b>	600 - 1200 l/h
<b>Max. Temperatur</b>	80 - 155° C
<b>Leistung</b>	8,4 kW
<b>HDS 12/18-4 S ADE</b>	



Die zuverlässigen gewerblichen Nass- und Trockensauger.



Typ	NT 35/1 Ap	NT 40/1 Tact
Luftmenge	74 l/s	74 l/s
Behälterinhalt	35 l	40 l
Leistung	1380 W	1380 W

## Der Leistungsstarke mit 2 Turbinen

- für den Einsatz im Handwerk und in der Landwirtschaft
- 2 wartungsfreie Bypass-Saugturbinen
- Eco-Flachfaltenfilter

Typ	NT 65/2 Ap
Luftmenge	2 x 74 l/s
Behälterinhalt	65 l
Leistung	2760 W



## Spezialsauger für gesundheitsgefährdenden Staub

- TÜV-GS Prüfzeugnis für Staubklasse „H“ = hoch - stark krebserregende und Krankheitskeime enthaltende Stäube (Durchlassgrad max. 0,005 %)
- keine Staubaufwirbelung
- anpassbarer Volumenstrom
- Saugschlauchverriegelung



Typ	NT 35/1 TactTeH	NT 45/1 TactTeH
Luftmenge	74 l/s	74 l/s
Behälterinhalt	35 l	45 l
Leistung	1000 W	1000 W

## Handkehrmaschine KM 70/20 C - die kompakte Handkehrmaschine



- einstellbarer Seitenbesen
- justierbare Kehrwalze
- Antrieb der Kehrwalze über beide Räder

Typ	KM 70/20 C
Antrieb	manuell
Flächenleistung	2800 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	700 mm
Kehrgutbehälter	42 l

## Kehrsaugmaschine KM 75/40 W-P für Profi-Einsätze

- fahrbarer Kehrgutbehälter mit Trolley-System
- Kehrwalzenwechsel werkzeuglos über Clip-System
- effektives Filterabreinigungssystem und einseitiger werkzeugloser Filterwechsel
- Fohrantrieb und Grobschmutzklappe

Typ	KM 75/40 W-G	KM 75/40 W-Bp Pack
Antrieb	Benzinmotor Honda 3,3 kW - 4 Takt	Gleichstrommotor 24 V - 400 W
Flächenleistung	3375 m <sup>2</sup> /h	3375 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	750 mm	750 mm
Kehrgutbehälter	40 l	40 l
Arbeitsgeschwindigkeit	4,5 km/h	4,5 km/h



## Aufsitz-Kehrsaugmaschine - Profis auf jedem Untergrund

- pendelnde Kehrwalze mit automatischer Verschleißnachstellung
- Komfortbedienung, alle Funktionselemente vom Fahrersitz erreichbar
- extrem wendig, dank 3-Rad-Fahrgestell mit Differentialachse



Typ	KM 90 / 60 R-G	KM 90 / 60 R-Bp Pack Adv
Antrieb	Benzinmotor Honda 4,8 kW - 4 Takt	Gleichstrommotor 1200 W
Flächenleistung	7200 m <sup>2</sup> /h	5400 m <sup>2</sup> /h
Arbeitsbreite	900 / 1150 mm	900 / 1150 mm
Kehrgutbehälter	60 l	60 l
Arbeitsgeschwindigkeit	8 km/h	6 km/h