LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

Maurerarbeitsbühnen

Zur körperlichen Entlastung des Maurers bietet Ihnen LISSMAC die MAB - Maurerarbeitsbühnen.
Mit den LISSMAC - Maurerarbeitsbühnen werden in der Wirtschaftlichkeit, Kosteneinsparung und in der Einfachheit der Bedienung richtungsweisende Maßstäbe gesetzt.

- alle Bühnen sind komplett feuerverzinkt
- rutschfester Alu-Belag - Profile sind einzeln austauschbar
- zwei doppelwirkende Hydraulikzylinder
- durch je 3 baugleiche Gitterrostauszüge ist die Bühnenlänge beidseitig um je 1 m verlängerbar
- zentrale Elektrik und Hydrdaulik geschützt im Grundrahmen
- einfacher nachträglicher Anbau eines Gelenkauslegers

mit angebautem Gelenkausleger und Radsatz

Untergestell UG 250 bis max. 2,50 m

Typ	MAB 1200	MAB 2001	MAB 2801	MAB 3001
Länge	1,8 m - 3,6 m ausziehbar	3,1 m - bis 5 m ausziehbar	3,1 m - bis 5 m ausziehbar	4,1 m - bis 6 m ausziehbar
Breite	1,20 m	1,62 m	1,62 m	1,62 m
Hubhöhe	0,45 - 2,00 m	0,49 - 1,99 m	0,49 - 1,99 m	0,57 - 3,00 m
Tragfähigkeit	1200 kg	2000 kg	3000 kg	3000 kg
Gewicht	590 kg	930 kg	998 kg	1240 kg
	ohne Geländer	ohne Geländer	ohne Geländer	ohne Geländer und Leiter

Diamanttrennsägen

LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- stabiler Alu-Rahmen mit exakter Tischauflage
- rostfreie Edelstahlschienen und Laufrollen
- stabile Standbeine einschwenkbar und vorne höhenverstellbar
- variabel für verschiedene Steinlängen durch in Längsrichtung verstellbaren Sägekopf

DTS 400

DTS 600

Alle Sägen sind schnell und einfach in 4 Teile zerlegt und sind so leicht mit einem PKW-Kombi zu transportieren.

Typ	ATS 400	DTS 400	DTS 600
Gewicht	73 kg	84,6 kg	94,6 kg
Sägeblatt Ø	350 - 400 mm	350 - 400 mm	450 - 600 mm
Schnitttiefe	110 - 135 mm	110 - 135 mm	150 - 220 mm
Schnittlänge	600 mm	600 mm	800 mm
Motorleistung	2,2 kW/230 V(110V)	2,2 kW/230 V (100V)	3,6 kW/400 V
Preise einschl. Diamantsägeblatt			

Mauersteinsägen DTS 700 / DTS 1000

- Sägeblattantrieb durch wartungsfreies Getriebe
- kein lästiges Nachspannen von Keilriemen
- Tischführungsprofil- und Laufrollen aus rostfreiem Edelstahl

DTS 1000 H
mit Handvorschub

DTS 1000 V
mit Kurbel-
vorschub

Typ	DTS 700	DTS 1000 H / V
Motorleistung	5,5 kW / 400 V	7,5 kW / 400 V
Sägeblatt Ø	700 mm	900 mm (1000 mm)
Schnitttiefe	270 mm	370 mm (420 mm)
Schnittlänge	520 mm	660 mm
Gewicht	230 kg	352 kg / 375 kg
Preis	**einschl. Diamant-sägeblatt 700 mm**	**DTS 1000 H mit Handvorschub einschl. Diamantsägeblatt 900 mm**
		DTS 1000 V mit Kurbelvorschub einschl. Diamantsägeblatt 900 mm

LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

Maurersteinsäge DTS 420 N

Die Diamantsäge für den Vertikalschnitt

- ideal für den Einsatz auf Maurerbühnen durch die kompakte und vertikale Bauweise
- Sägeblattantrieb durch wartungsarmes Getriebe mit Hochleistungskette
- exakter Handkurbelvorschub reduziert die Werkzeugkosten

Motorleistung	7,5 kW - 400 V
Sägeblatt Ø	900 mm / 1000 mm
Schnitttiefe	370 mm / 420 mm
Schnitthöhe	570 mm
Gewicht	391 kg

Preis einschließlich Diamantsägeblatt

Mauerstein Bandsäge MBS 510 + MBS 650

für die Bearbeitung von Porenbeton

- Direktantrieb der Sägebandlaufräder
- Sägeband Spannkraftautomatik
- automatische Sägebandabschaltung

	MBS 510	MBS 650
Schnitthöhe	510 mm	650 mm
Schnittlänge	700 mm	700 mm
Sägerollen Ø	500 mm	500 mm
Gewicht	173 kg	175 kg

MBS 510 mit Motor	230 V - 1,5 kW	
MBS 510 mit Motor	400 V - 1,1 kW	
MBS 650 mit Motor	230 V - 1,5 kW	
MBS 650 mit Motor	400 V - 1,1 kW	
Preise einschließlich Sägeband		

Fugenschneider

Die kompakten und leichten Fugenschneider speziell für den flexiblen Einsatz

LISSMAC
CONSTRUCTION TECHNOLOGY

- Mehrblattaufnahme bis 15 mm serienmäßig
- Zyklonvorabscheider
- Tiefeneinstellung mit Arretierung
- inkl. Wassertank - nach vorne kippbar
- Anti-Vibrationsgriff

Typ	Compactcut 300 P
Schnitttiefe	180 mm
max. Sägeblatt Ø	500 mm
Antriebsmotor	Honda-Benzin
Motorleistung	8,7 kW -11,8 PS
Gewicht	105 kg

Compactcut 300 P

Preis einschließlich Diamantsägeblatt 450 mm

Die Kraftpakete, mit denen Sie jeden Winkel erreichen

- serienmäßig mit um 180° schwenkbarem Sägearm
- stufenlose, elektrische Schnitttiefenverstellung (beim FS 20 manuell)
- stufenloser, elektrischer Vorschub (beim FS 20 optional)
- 30 l Wassertank mit großer Einfüllöffnung (140 mm)
- LISSMAC Fugenschneider sind mit immer waagrecht stehenden Motoren ausgestattet - dadurch dauerhaft mit Öl versorgt.

Typ	FS 20 B	FS 20 D
Schnitttiefe	220 mm	220 mm
max. Sägeblatt Ø	600 mm	600 mm
Vorschub optional	Handkurbel elektrisch	Handkurbel elektrisch
Antriebsmotor	Honda V2-Zylinder	Hatz
Kraftstoff	Benzin	Diesel
Motorleistung	15,5 kW-20,8 PS	10,1 kW-13,8 PS
Gewicht	205 kg	263 kg