

LIEBHERR Turmdrehkrane



Typ	Ausladung	Abstützweite	max. Tragkraft	Hakenhöhe
13 HM	22 m / 500 kg	3,60 x 3,60 m	1.500 kg	16 m
22 HM	27 m / 700 kg	4,20 x 4,20 m	2.000 kg	19 m
22 SE	25 m / 900 kg	3,60 x 3,60 m	2.000 kg	18 m
L1-24	27 m / 800 kg	3,80 x 3,80 m 3,10 x 4,30 m	2.500 kg	19 m
26 H	28 m / 800 kg	3,80 x 3,80 m	2.000 kg	21 m
26 K.1	26 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	2.500 kg	23 m
32 H	30 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	21 m
L1-32	30 m / 1.050 kg	4,00 x 4,00 m 3,30 x 4,50 m	4.000 kg	21,3 m
34 K	33 m / 1.000 kg	3,80 x 3,80 m	4.000 kg	20 - 26 m
42 K.1	36 m / 1.100 kg	4,00 x 4,00 m	4.000 kg	21 - 27 m
53 K	40 m / 1.000 kg	4,20 x 4,20 m	4.200 kg	23,8 - 31 m
65 K	40 m / 1.400 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m
65 K.1	43 m / 1.350 kg	4,20 x 4,20 m	4.500 kg	22,6 - 34,6 m
81 K	45 m / 1.400 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m
81 K.1	48 m / 1.350 kg	4,50 x 4,50 m	6.000 kg	26 - 40,4 m
125 K	55 m / 1.000 kg	5,00 x 5,00 m	8.000 kg	27,8 - 39,8 m

Load-Plus Funktion im **65 K.1 • 81 K.1 • 125 K**
bis zu 20 % mehr heben dank Reduzierung der Antriebsgeschwindigkeiten

Mindestmietdauer: 4 Wochen

Mietpreise auf Anfrage

Kabine für K-Krane

für folgende Krane ist die Kabine geeignet:

53 K • 65 K.1 • 81 K.1 • 125 K



„Nicht jede Baustelle erfordert eine Kabine. Doch die außenliegende Kabine, die für alle modernen K-Krane entwickelt wurde, bringen Sie dann in Einsatz, wenn der Bedarf da ist. Die Kabine lässt sich ohne zusätzliche Hilfsmittel montieren. Dank des eingebauten Steuerstandes kann der Kran mit der Funkfernsteuerung gefahren werden und somit ist beste Übersicht über den Arbeitsbereich gewährleistet.“

Kabine für K-Krane

Mietpreis auf Anfrage

Kran-Zubehör



	Mindestmietdauer 1 Monat	
Funkfernsteuerung	Hetronic	Mietpreis auf Anfrage
Betonsilo	500 Liter	
Betonsilo	500 Liter mit Schlauch	
Betonsilo	750 Liter	
Betonsilo	1.000 Liter	
Ladegabel	Tragkraft 1.500 kg	
Kettengehänge	2-strängig, 2 x 2 t, 4,00 m lang	
Kettengehänge	4-strängig, 4 x 2 t, 4,00 m lang	
Anschlussschrank	Anschlussleistung 55 kVA Anschlusssicherung NH00/100 A	
Verteilerschrank	Merz-VEV 63/221-6/V2/X allstr. Verteilerschrank nach neu.Norm DIN VDE 0100 Teil 704	
Gummiverteiler	SVG 63 FU mit FI-Schalter 63/0,3 A allstromsensitiv	
Kreuzerder für Verteilerschrank		
LIEBHERR Straßentransportachsen für Krane 25 km/h		
LIEBHERR lenkbare Schnellläufer Transportachsen für Krane 80 km/h		
Drehbegrenzung mit Endschalter für LH-Krane		
Flugsicherungsleuchte		
Kran-LED Strahler für Turmbefestigung 240 Watt, 20.400 Lumen		